



Evolis presenta la solución Badgy200, concebida para permitirle crear tarjetas identificativas en color de calidad profesional, con gran facilidad.

Badgy200, una solución completa, fácil de usar y económica, responde a sus necesidades de personalización gráfica y de emisión instantánea de tarjetas, por unidad o en pequeños lotes.

SOLUCIÓN COMPLETA

- Esta solución completa incluye una impresora de tarjetas de plástico, el software de personalización de tarjetas identificativas Evolis Badge Studio®+, consumibles (cinta de color y tarjetas vírgenes) para 100 impresiones.
- Hay una cartoteca disponible gratuitamente en www.badgy.com: personalice la plantilla de diseño que elija añadiéndole sus textos, fotos, códigos de barras...

FACILIDAD DE USO

- Con la solución Badgy200, puede imprimir sus tarjetas en tres pasos en menos de un minuto. La impresora se instala y utiliza como una impresora de oficina estándar y el software incluido es muy intuitivo.
- Las cintas de impresión Badgy son fáciles de instalar y se reconocen automáticamente.

DISEÑO COMPACTO

- La impresora Badgy200 es más pequeña que una hoja A4, de modo que puede integrarse en todos los espacios de trabajo.
- Gracias a su peso ligero (solamente 1,7 kg) y a la bolsa de transporte (se vende por separado), Badgy200 es fácil de transportar.









Software de personalización de tarjetas Evolis Badge Studio®+ (incluye la importación desde las bases de datos)



Impresora Badgy200



Paquete de consumibles para 100 impresiones (cinta de color y tarjetas)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / Especificaciones técnicas completas en www.evolis.com

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sublimación del color directamente sobre la tarjeta / Transferencia térmica de resina
- Impresión a una sola cara, de borde a borde
- Resolución de impresión: 260 x 300 dpi
- Dos millones de colores
- 16 MB de memoria (RAM)

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN¹

- Color (YMCKO): 38 s por tarjeta 95 tarjetas/hora
- Monocroma: 11 s por tarjeta 325 tarjetas/hora

PUERTOS / CONECTIVIDAD

• USB 2.0 (compatible con 1.1 y 3.0), cable incluido

GESTIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS **TARJETAS**

- Capacidad del cargador: de 25 tarjetas (0,76 mm– 30 mil) a 40 tarjetas (0,50 mm- 20 mil)
- Capacidad del receptáculo: de 25 tarjetas (0,76 mm- 30 mil) a 40 tarjetas (0,50 mm- 20 mil)
- Grosor de las tarjetas: de 0,50 a 0,76 mm (20 a 30 mil), aiuste automático
- Tipo de tarjetas: tarjetas de PVC
- Formato de las tarjetas: ISO CR-80 ISO 7810 (53,98 x 85,60 mm)

PANTALLA

- Indicadores LED
- Notificaciones gráficas de la impresora¹: alertas de limpieza, alerta de cinta terminada/casi terminada, etc.

SEGURIDAD

• Ranura para sistema de seguridad Kensington®

CINTAS BADGY

Para maximizar la calidad y la duración de utilización de las tarjetas impresas, la vida útil del cabezal de impresión el rendimiento global de la impresora, utilice cintas Badgy.

- · Capacidades de las cintas:
- YMCKO (incluida): 100 impresiones/rodillo
- Cinta monocroma negra: 500 impresiones/rodillo
- Reconocimiento y configuración automáticos
- Cinta insertada en un casete para una manipulación más
- Economizador de cinta integrado para la impresión monocroma

SOFTWARE

- Incluye Evolis Badge Studio®+ para la concepción y la impresión de tarjetas identificativas:
- Importación desde bases de datos
- Windows® (a partir de XP) y Mac OS X
- Incluye Badgy Premium Suite® para Windows®:
- Controlador de impresión
- Utilidad de gestión y de configuración de la impresora con notificaciones gráficas¹
- Asistencia en línea todos los días, las 24 h
- Compatible con Windows® (32/64 bits): XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- Incluye el controlador de impresión para Mac OS X (a partir de 10.6)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Impresora
- Consumibles:
 - Cinta de color (YMCKO) para 100 impresiones
 - 100 tarjetas de PVC vírgenes (0,76 mm 30 mil)
- CD de instalación (controlador de la impresora, software Evolis Badge Studio® y modelos de tarjetas)
- Cable USB
- Bloque y cable de alimentación eléctrica

ECODISEÑO, CERTIFICACIONES Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

- Modo de reposo prolongado y consumo eléctrico reducido
- CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS
- RoHS

DIMENSIONES Y PESO

- · Solución completa embalada:
- Dimensiones (altura x longitud x anchura): 315 x 385 x 285 mm
- Peso: 3.95 ka
- Impresora:
- Dimensiones (altura x longitud x anchura): 148 x 200 x 276 mm
- Peso: 1.665 ka

CONDICIONES DE GARANTÍA

- 1 año (impresora y cabezal de impresión)²
- Extensiones de garantía disponibles opcionalmente





EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé 49070 Beaucouzé - France T +33 [0] 241 367 606 - F +33 [0] 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com

¹ Depende de su versión de Windows® 2 Los gastos de devolución quedan a cargo del cliente